

**ILLOXAN 36 EC**Έκδοση 1 / GR
102000013884

1/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 26.07.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 21.08.2006

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**Πληροφορία προϊόντος**

Σήμα κατατεθέν ILLOXAN 36 EC
Κωδικός προϊόντος (UVP) 06008061
Χρήση ζιζανιοκτόνο
Εταιρεία Bayer Hellas AG
18-20 Sorou Str.
15125 Amaroussion
Ελλάδα
Τηλέφωνο +30 210 6166000
Τέλεφαξ +30 210 6109100
Τηλέφωνο κλήσης ανάγκης +30 22620 71521

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι
Ελλάδα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**Χημικός χαρακτηρισμός**

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Diclofor-methyl 378 g/l

Επικίνδυνα περιεχόμενα υλικά

Χημική ονομασία	CAS-Αριθ. / EINECS-APIΘ.	Σύμβολο(α)	Φράση(εις)-R	Συγκέντρωση [%]
Diclofor-methyl	51338-27-3 257-141-8	Xn, N	R22, R43, R50/53	36,00
Xylene	1330-20-7 215-535-7	Xn	R10, R20/21, R38	>= 20,00
Cyclohexanone	108-94-1 203-631-1	Xn	R10, R20	>= 10,00
Tetrapropylene benzene sulfonate, calcium salt	11117-11-6 234-360-7	C	R21, R34, R52/53	>= 1,00 - 10,00
2-Methylpropan-1-ol	78-83-1 201-148-0	Xi	R10, R37/38, R41,	>= 1,00 - 5,00
Tributylphenolpolyglykoether	9046-09-7	Xn, N	R22, R41, R51/53	>= 1,00 - 5,00

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ**Υποδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον**

Εύφλεκτο.

Ερεθίζει τα μάτια.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

**ILLOXAN 36 EC**Έκδοση 1 / GR
102000013884

2/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 26.07.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 21.08.2006

Εισπνοή

Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ξαπλωμένο.

Επαφή με το δέρμα

Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό.

Επαφή με τα μάτια

Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Προστατέψτε το υγιές μάτι.

Κατάποση

Μη προκαλείτε εμετό λόγω του περιεχομένου σε αποστάγματα πετρελαίου και/ή αρωματικούς διαλύτες. Σε περίπτωση κατάποσης ή εμετού κίνδυνος εισχώρησης στον πνεύμονα. Ξεπλύνετε το στόμα και πάρτε ενεργό άνθρακα. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Υποδείξεις για τον γιατρό**Συμπτώματα**

ταχυκαρδία, ραβδομύλωση, υπνηλία, βήχας, πυρετός, ναυτία, εμετός, πόνοι στο υπογάστρο, δύσπνοια

Θεραπεία

Δεν υπάρχει αντίδοτο.

Συμπτωματική θεραπεία.

Πλύση στομάχου, μετά άνθρακα (carbo medicalis) και θειικό νάτριο.

Εξάλειψη με διάλυση (εξαναγκασμένη αλκαλική διούρηση).

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ**Υλικά πυρόσβεσης που για λόγους ασφάλειας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται**

εκνέφωμα νερού

αφρός

διοξείδιο του άνθρακα (CO₂)

ξηρή σκόνη

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν τα ακόλουθα:

μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

υδροχλωρικό οξύ (HCl)

Οξείδια του θείου

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες

Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος.

Φοράτε ένδυμα πλήρους προστασίας.

Επιπλέον πληροφορίες

Συλλέξτε το μολυσμένο νερό της πυρόσβεσης χωριστά. Αυτό δεν πρέπει να φθάσει σε υπονόμους.

Απομακρύνετε το προϊόν από την περιοχή της φωτιάς ή διαφορετικά ψύχετε τα δοχεία με νερό προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία πίεσης εξαιτίας της θερμότητας.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ**Προσωπικές προφυλάξεις**

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας.

Μεταφέρετε το προσωπικό σε ασφαλείς περιοχές.

Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης

ILLOXAN 36 ECΈκδοση 1 / GR
102000013884

3/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 26.07.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 21.08.2006

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων.

Εάν το προϊόν μολύνει ποτάμια και λίμνες, πληροφορήστε τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μέθοδοι καθαρισμού

Απομακρύνετε με απορροφητικό υλικό (π.χ. Άμμο, χώμα ή άλλο κατάλληλο υλικό).

Συλλέξτε και τοποθετήστε το προϊόν σε δοχείο που κλείνει πολύ καλά.

Όταν συλλεχθεί, χειριστείτε το υλικό όπως περιγράφεται στην παράγραφο με τίτλο "Διάθεση".

Συμπληρωματικές υποδείξεις

Πληροφορίες σχετικές με τον ασφαλή χειρισμό, δείτε παράγραφο 7.

Πληροφορίες σχετικές με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, δείτε παράγραφο 8.

Πληροφορίες σχετικές με τη διάθεση αποβλήτων, δείτε παράγραφο 13.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**Χειρισμός**

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με κατάλληλο μηχανισμό απορρόφησης.

Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης

Ατμοί είναι δυνατόν να σχηματίσουν με αέρα μείγμα ικανό να εκραγεί.

Οι ατμοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα και μπορούν να διασκορπιστούν στο πάτωμα.

Φυλάξτε το μακριά από ανοικτές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης.

Λάβετε μέτρα κατά ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

Αποθήκευση

Προϋποθέσεις αποθηκευτικών χώρων και περιεκτών

Τα δοχεία διατηρούνται ερμητικά κλειστά, σε δροσερό και με καλό εξαερισμό τόπο.

Φυλάξτε το μακριά από το απευθείας ηλιακό φως.

Υποδείξεις για την αποθήκευση μαζί με άλλα υλικά

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Σταθερότητα αποθήκευσης

Χρόνος αποθήκευσης > 24 Μήνες

Θερμοκρασία αποθήκευσης 20 - 30 °C

Άλλες πληροφορίες Η θερμοκρασία αποθήκευσης θα πρέπει να είναι μεταξύ 0 °C και 30 °C, το πολύ έως 50 °C. Σταθερό κάτω από τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.

Κατάλληλα υλικά

Coex περιέκτες με εσωτερική επίστρωση συμπολυμερούς ΕVΟΗ

Περιέκτες κατασκευασμένοι με εξώθηση (COEX) με εσωτερική επίστρωση στρώματος

πολυαμιδίου (PA)

Μαύρος μαλακός χάλυβας με εσωτερική επίστρωση

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**Συστατικά με επιτηρούμενες οριακές τιμές στον χώρο εργασίας**

Συστατικά	CAS-Αριθ.	Οριακές τιμές	Νέα έκδοση	Βάση
Cyclohexanone	108-94-1	40,8 mg/m ³ / 10 ppm (TWA)	05 2003	EU ELV

**ILLOXAN 36 EC**Έκδοση 1 / GR
102000013884

4/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 26.07.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 21.08.2006

Cyclohexanone	108-94-1	81,6 mg/m ³ / 20 ppm (STEL)	05 2003	EU ELV
Cyclohexanone	108-94-1	200 mg/m ³ / 50 ppm (TWA)	09 2001	GR OEL
Cyclohexanone	108-94-1	400 mg/m ³ / 100 ppm (STEL)	09 2001	GR OEL
2-Methylpropan-1-ol	78-83-1	300 mg/m ³ / 100 ppm (TWA)	09 2001	GR OEL
2-Methylpropan-1-ol	78-83-1	300 mg/m ³ / 100 ppm (STEL)	09 2001	GR OEL
Xylene	1330-20-7	221 mg/m ³ / 50 ppm (TWA)	05 2003	EU ELV
Xylene	1330-20-7	442 mg/m ³ / 100 ppm (STEL)	05 2003	EU ELV
Xylene	1330-20-7	435 mg/m ³ / 100 ppm (TWA)	09 2001	GR OEL
Xylene	1330-20-7	650 mg/m ³ / 150 ppm (STEL)	09 2001	GR OEL

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός**Αναπνευστική προστασία**

Φοράτε αναπνευστική συσκευή σύμφωνα με την EN140 τύπος φίλτρου A.

Τα ατομικά μέσα προστασίας της αναπνοής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο του εναπομένοντα κινδύνου για μικρής διάρκειας δραστηριότητες, όταν έχουν ληφθεί όλα τα λογικά, εφικτά μέτρα για να μειωθεί η έκθεση στην πηγή της π.χ. περιορισμός και/ ή τοπικό σύστημα απαγωγής αερίων. Να τηρούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή της αναπνευστικής συσκευής ως προς τη χρήση και τη συντήρησή της.

Προστασία των χεριών

Φοράτε λαστιχένια γάντια νιτριλίου με σήμανση CE ή αντίστοιχα (ελάχιστο πάχος 0,40 mm). Να τα πλένετε όταν λερώνονται. Να τα πετάτε όταν λερώνεται το εσωτερικό τους, όταν τρυπήσουν ή όταν λερωθούν εξωτερικά αλλά δεν είναι δυνατό να καθαριστούν. Πλένετε τα χέρια σας πάντα πριν φάτε, πιείτε, καπνίσετε ή πριν χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα.

Προστασία των ματιών

Φοράτε γυαλιά σύμφωνα με την EN166 (Πεδίο χρήσης 5 ή αντίστοιχο).

Υγιονομικά μέτρα

Φοράτε κανονικής κάλυψης, ενδυμασία τύπου 6.
Φοράτε δύο στρώματα ρούχων όποτε είναι δυνατό. Η προστατευτική από τα χημικά ενδυμασία θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα/βαμβάκι ή παντού βαμβάκι και να πλένεται τακτικά επαγγελματικά.
Εάν στάξει ή εκτιναχθεί πάνω στην προστατευτική ενδυμασία ή εάν τη λερώσει πολύ, καθαρίστε κατά το δυνατό και μετά απομακρύνετε την προσεκτικά και απορρίψτε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

**ILLOXAN 36 EC**Έκδοση 1 / GR
102000013884

5/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 26.07.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 21.08.2006

Μέτρα υγιεινής

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.

Πλύνετε τα χέρια πριν τα διαλείματα και κατά το τέλος της εργασίας.

Τα λερωμένα με προϊόν υφάσματα δεν θα πρέπει να φυλάσσονται στις τσέπες παντελονιών.

Προστατευτικά μέτρα

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Μην εισπνέετε τους ατμούς.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, καταφύγετε στην ετικέτα για λεπτομερείς πληροφορίες. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας:

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**Εμφάνιση**

Μορφή	υγρό
Χρώμα	καφέ
Οσμή	αρωματική

Πληροφορίες για την ασφάλεια

pH	4,5 - 6,0 σε 1 % (23 °C)
Σημείο ανάφλεξης	ca. 30 °C PM001903MF*
Θερμοκρασία ανάφλεξης	ca. 495 °C σε 1.014 hPa
Πυκνότητα	ca. 1,040 g/cm ³ σε 20 °C
Ιξώδες, κινητικό	ca. 3,85 mm ² /s σε 40 °C
Επιφανειακή τάση	ca. 30,9 mN/m σε 25 °C

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Επικίνδυνες αντιδράσεις Σταθερό κάτω από τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οξεία τοξικότητα από του στόματος	LD50 (αρουραίος) 2.029 mg/kg
Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής	LC50 (αρουραίος) 8,274 mg/l Χρόνος έκθεσης: 4 h
Οξεία τοξικότητα διά τους δέρματος	LD50 (αρουραίος) > 4.000 mg/kg
Ερεθισμός του δέρματος	ελαφρώς ερεθιστική επίδραση - δεν απαιτείται σήμανση (κουνέλι)
Ερεθισμός των οφθαλμών	Ερεθίζει τα μάτια. (κουνέλι)

**ILLOXAN 36 EC**Έκδοση 1 / GR
102000013884

6/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 26.07.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 21.08.2006

Ευαισθητοποίηση

Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση. (υδρόχοιρος)
OECD 406, Buehler test

Προσδιορισμός καρκινογένεσης

Προκαλεί όγκους μέσω της εξάπλωσης των υπεροξειδασών., Ο μηχανισμός σχηματισμού όγκων στα τρωκτικά δεν είναι σχετικός με τον άνθρωπο.

Επιπλέον πληροφορίες

Τα τοξικολογικά στοιχεία αφορούν παρόμοιο παρασκεύασμα.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Οδηγίες για την εξάλειψη (σταθερότητα και δυνατότητα αποικοδόμησης)**

Βιολογική αποικοδόμηση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τεστ βιοαποικοδομησιμότητας, το προϊόν δεν θεωρείται εύκολα βιοαποικοδομήσιμο.

Βιοσυσσώρευση

Lepomis macrochirus (Bluegill sunfish)

Χρόνος έκθεσης: 28 d

Συγκέντρωση: 0,02 mg/l

Συντελεστής βιολογικής συγκέντρωσης (BCF): 240

Εξάλειψη: Ναι

Η αναφερόμενη τιμή αφορά το δραστικό συστατικό diclofop-methyl.

Τοξικές επιδράσεις περιβάλλοντος

Τοξικότητα στα ψάρια

LC50 (Πέστροφα (Oncorhynchus mykiss)) 0,87 mg/l

Χρόνος έκθεσης: 96 h

Τοξικότητα για daphnia

EC50 (Οστρακόδερμα (Daphnia magna)) 0,45 mg/l

Χρόνος έκθεσης: 48 h

Τοξικότητα στα φύκια

EC50 (Desmodesmus subspicatus) 0,82 mg/l

Χρόνος έκθεσης: 72 h

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την οικολογία

Άλλες οικολογικές υποδείξεις

Τα οικοτοξικολογικά στοιχεία αφορούν παρόμοιο παρασκεύασμα.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ)**Προϊόν**

Μην πετάτε τα απόβλητα σε υπόνομους.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, μπορεί να απορριφθεί σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων ή σε αποτεφρωτήρα, μετά από συνεννόηση με τους αντίστοιχους υπεύθυνους των χώρων.

Ακάθαρτες συσκευασίες

Ξεπλύνετε το δοχείο τρεις φορές.

Οι πλυμένες συσκευασίες μπορεί να επιτρέπεται να απορριφθούν σε χωματερές. Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτείται αποτέφρωση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Οι όχι εντελώς άδειες συσκευασίες θα πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

**ILLOXAN 36 EC**Έκδοση 1 / GR
102000013884

7/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 26.07.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 21.08.2006

Κωδικός απορρίμματος του αμεταχείριστου προϊόντος
020108 αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**ADR/RID/ADNR**

UN-No	1993
Σήμανση	3
Ομάδα συσκευασίας	III
Αριθμός επικινδυνότητας	30
Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
	(XYLENES, CYCLOHEXANONE SOLUTION)
Ειδικές διατάξεις	640E

IMDG

UN-No	1993
Κατηγορία	3
Ομάδα συσκευασίας	III
EmS	F-E , S-E
Θαλάσσιος ρύπος	P
Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
	(XYLENES, CYCLOHEXANONE SOLUTION)

IATA

UN-No	1993
Κατηγορία	3
Ομάδα συσκευασίας	III
Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
	(XYLENES, CYCLOHEXANONE SOLUTION)

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ταξινόμηση και η επισήμανση του προϊόντος έγινε σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα 1999/45/EC και τις τροποποιήσεις της.

Ταξινόμηση:

Επιβάλλεται η επισήμανση προειδοποίησης κινδύνου.

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να καταγραφούν στην ετικέτα:

- Diclofor-methyl
- Xylene

Σύμβολο(α)

Χη
N

Επιβλαβές

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**ILLOXAN 36 EC**Έκδοση 1 / GR
102000013884

8/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 26.07.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 21.08.2006

Φράση(εις)-R

R10	Εύφλεκτο.
R36	Ερεθίζει τα μάτια.
R50/53	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R65	Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

Φράση(εις)-S

S35	Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
S57	Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
S62	Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Εξαιρετική επισήμανση

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Περιέχει diclofor-methyl. Μπορεί να δημιουργήσει αλλεργική αντίδραση.

Επιπλέον πληροφορίες

WHO-ταξινόμηση: III (Ελαφρώς επικίνδυνο)

Προφυλάξεις επαγγελματικής υγείας

Θα πρέπει να τηρούνται οι περιορισμοί εργασίας για νέους: - 94/33/EK

16. ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Επιπλέον πληροφορίες**

Κείμενο των R - φράσεων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2

	Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη.
R10	Εύφλεκτο.
R20	Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
R20/21	Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R21	Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
R22	Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R34	Προκαλεί εγκαύματα.
R37/38	Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
R38	Ερεθίζει το δέρμα.
R41	Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R43	Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R50/53	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R51/53	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R52/53	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Συνεπώς δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως εγγύηση για τις συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων που περιγράφονται ή για την καταλληλότητά τους για μία ειδική εφαρμογή.

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το Δελτίο Ασφαλείας έχουν συμπεριληφθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της οδηγίας της ΕΚ 1991/155/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της. Αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης αλλά δεν τις αντικαθιστά. Οι πληροφορίες που περιέχει βασίζονται στην υπάρχουσα γνώση για το προϊόν μέχρι τη στιγμή της συγγραφής του δελτίου.

Υπενθυμίζονται στους χρήστες οι πιθανοί κίνδυνοι της χρήσης του προϊόντος για άλλο σκοπό από



ILLOXAN 36 EC

Έκδοση 1 / GR
102000013884

9/9

Ημερομηνία αναθεώρησης: 26.07.2006

Ημερομηνία εκτύπωσης: 21.08.2006

αυτό που προορίζεται. Οι απαιτούμενες πληροφορίες συμμορφώνονται με την τρέχουσα νομοθεσία της ΕΚ. Παρακαλούνται οι παραλήπτες να τηρούν τυχόν πρόσθετους εθνικούς κανονισμούς.

Οι αλλαγές από την τελευταία έκδοση θα τονίζονται στο περιθώριο. Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.